L DE INSPEÇÃO

GUARDA-CORPOS CENTRAL E LATERAL EM TUBO DE AÇO INOX, DE ACORDO COM A NBR 9050

max. i=8,33% RAMPA SOBE

PATAMAR P1R1F1 + 0,00

PATAMAR P1R1F1 + 1,45

PATAMAR P1R1F1 + 2,30

RAMPA

FACHADA VIDRO FIXO

C.A.G.

S.U.

P.P.S.

ANVISA A=10.80m²

P.M. A=10.80m²

P.C. A=10.80m²

IBAMA A=10.80m²

M.A. A=10.80m²

JUÍZADO A=13.73m²

P.F. A=17.65m²

ÓRGÃOS PÚBLICOS

PAREDES EM ALVENARIA

REC. FED. A=71.90m² P1R1F2

ESTEIRA A=143,00m² P2R3F2

CONECTOR CHECK-OUT

DEFENSER DE PROTEÇÃO

PAINEIS DUPLOS TERMO-ACÚSTICOS COM ESPESSURA DE 100 mm EM AÇO REVESTIDO COM LIGA ALUMÍNIO-ZINCO GALVALUME) NA COR RAL 9003 COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR).

BACK OFFICE A=12.00m²

APOIO A=9.45m²

RESERVA A=32.58m²

MANUTENÇÃO A=41.57m²

ACHADOS E PERDIDOS A=18.95m²

APOIO

REV. 1.45

REV.

ÁREA TÉCNICA A=22,88m² P1R3F2

CIRCULAÇÃO A=96.40m² P1R3F2

PAREDES EM ALVENARIA

99.50m² P2R3F1

LOJA PROMOCIONAL 9.00m²

POL. FED.

PAINEL VIDRO MÓVEL

D.M.L. 3.95m² P1R2F1

A.R.S. A.R.I. 3.95m² P1R2F1

PAREDES COM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA SERÃO EM ALVENARIA

CONECTOR EMBARQUE

PAINEIS DUPLOS TERMO-ACÚSTICOS COM ESPESSURA DE 100 mm EM AÇO REVESTIDO COM LIGA ALUMÍNIO-ZINCO GALVALUME) NA COR RAL 9003 COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR).

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PROJEÇÃO MARQUISE

Paterner

ACESSO EMB. INT.

ACESSO EMB. REM.

PABX

CANAL DE INSPEÇÃO A=286,50m² P1R3F2

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CHECK-IN 12 POSIÇÕES

CONECTOR CHECK-IN P1R1F1

LIVRARIA 35.50m²

PAINEIS DUPLOS TERMO-ACÚSTICOS COM ESPESSURA DE 100 mm EM AÇO REVESTIDO COM LIGA ALUMÍNIO-ZINCO GALVALUME) NA COR RAL 9003 COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR).

BVRI 9.25m²

BVRI 9.25m²

BVRI 9.25m²

PAINEIS DUPLOS TERMO-ACÚSTICOS COM ESPESSURA DE 100 mm EM AÇO REVESTIDO COM LIGA ALUMÍNIO-ZINCO GALVALUME) NA COR RAL 9003 COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR).

TOTENS AUTO-ATENDIMENTO

ÁREA FORMAÇÃO DE FILAS

SUB-MÓDULO 1 (TIPO "C")

SUB-MÓDULO 2 (TIPO "C")

SUB-MÓDULO 3 (TIPO "C")

SUB-MÓDULO 4 (TIPO "C")

SUB-MÓDULO 5 (TIPO "C")

SUB-MÓDULO 6 (TIPO "C")

SUB-MÓDULO 7 (TIPO "A1")

PAINEIS DUPLOS TERMO-ACÚSTICOS COM ESPESSURA DE 100 mm EM AÇO REVESTIDO COM LIGA ALUMÍNIO-ZINCO GALVALUME) NA COR RAL 9003 COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR).

SAGUÃO ÁREA TOTAL - 1210m2 P1R1F1

LOJA ALIMENTAÇÃO 42.00m²

W.C PNE 4.10m² P1R3F1

W.C MASC. 16.20m² P1R3F1

W.C FEM. 16.20m² P1R3F1

PAREDES COM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA SERÃO EM ALVENARIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DEFENSER DE PROTEÇÃO

FACHADA VIDRO MÓVEL

FACHADA VIDRO FIXO

CALÇADA

Patamar

max. i=8,33% RAMPA SOBE

PROJEÇÃO COBERTURA

A B C D E F G H

F E D C

LEGENDA

- TPS EXISTENTE
- MODULO OPERACIONAL - MOP
- CONECTOR
- REFORMA TPS - 1ª fase
- REFORMA TPS - 2ª fase
- A PERMANECER
- A DEMOLIR
- A CONSTRUIR

LEGENDA - ACABAMENTOS

PISOS

P1 - Piso em porcelanato 60 x 60 cm , antiderrapante, linha Mineral, cor Portland, Marca Portobello ou equivalente

P2 - Piso elevado sobre suporte regulador de nível, 50x50cm, revestido com laminado melamínico de madeira para alto tráfego com acabamento sem vinco com encaixe tipo click

PAREDES E REVESTIMENTOS

R1 - Painéis duplos termo-acústicos com espessura de 100 mm em aço revestido com liga aluminio-zinco (galvalume) na cor RAL 9003 com preenchimento de espuma rígida de poliuretano (PUR)

R2 - Parede em alvenaria, revestida pelo lado interno com porcelanato 60 x 60 cm , antiderrapante, linha Mineral, cor OFF WHITE, Marca Portobello ou equivalente

FORRO

F1 - Forro mineral suspenso e removível com acabamento de superfície homogêneo branco e liso em placas com dimensões de 1,25m x 0,625m com perfis metálicos com pintura eletrostática na cor branca com absorção sonora = NRC 0,85

F2 - Forro de gesso acartonado liso, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis , espaçados a cada 1,00 m, e=12,5 mm

NOTAS:

01 - AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA COMPRA DOS MATERIAIS

FORMATO A0 – ESCALA DE PLOTAGEM 1/1

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	PROJETISTA	DESENHISTA	APROVO

INFRAERO

SÍTIO: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO LUÍS

ÁREA DO SÍTIO: TERMINAL DE PASSAGEIROS

ESCALA	DATA	DESENHISTA
INDICADA	DEZ/2012	S.N.

ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE: ARQUITETURA

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: PLANTA BAIXA MOP CHECK-IN

AUTOR DO PROJETO	CAU
SÉRGIO NEVES	A23731-0
VALIDADO POR	CAU
THAIS VIEIRA FACIOLA	71.811-4
APROVADO POR	CREA UF
SÉRGIO PERALTA	9.543- D PA

TIPO DE OBRA: INSTALAÇÃO DE MÓDULO OPERACIONAL

CLASSE DO PROJETO: BÁSICO

SUBSTITUI A:

SUBSTITUÍDA POR:

Nº DO MICROFILME:

Nº DA MAPOTECA:

CODIFICAÇÃO: SL.06/201.08/01892/00