



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

LAÇO INDUTIVO PRÉ-FABRICADO PARA O SISTEMA GEST

Controle de Revisões

Elaborador: Adriano José Cunha de Aguiar			Matrícula: 16.973-99	Rubrica: 	
Validador: Luiz Coelho Alves da Silva Neto			Matrícula: t756156144	Rubrica: 	
Aprovador: Camilo Magalhães de Sales			Matrícula: 12.455-42	Rubrica: 	
Rev.	Descrição	Data	Responsável	Matrícula	Rubrica
1.0	Criação do documento	19/06/2014	Adriano Aguiar	16.973-99	

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Deve ser constituído de um único cabo elétrico sem emendas;
- Deve possuir espiras paralelas na formação do laço para garantir a alta sensibilidade;
- Deve ser selado dentro de um tubo isolante de alta resistência mecânica;
- Deve ser totalmente vedado contra infiltrações;
- Deve ser preenchido com material flexível e isolante;
- Deve ser resistente a trincas, expansão e contração do pavimento, água, combustíveis, solventes e ácidos;
- Resistência ôhmica máxima: 2 Ohms;
- Medida: 2 x 1 x 2 m de tubo mais 1 metro de fio torcido.

Deve acompanhar:

- Documentação técnica detalhada, impressa ou em mídia digital, contendo descritivo dos recursos e informações para instalação, configuração e operação adequada.

Garantia: 3 anos.

2. EQUIPAMENTOS DE REFERÊNCIA

- Fabricante: KALTS; Modelo: Laço Indutivo Pré-Fabricado 2 x 1 x 2 m de tubo mais 1 metro de fio torcido.

3. EQUIVALENTE TÉCNICO

Equivalentes técnicos poderão ser utilizados no sistema GEST desde que sua especificação técnica seja submetida e aprovada pela INFRAERO com base nos critérios estabelecidos no item 1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS deste documento.

