



**PISO**

- 1- PISO CERÂMICO COM CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA DE ABRASÃO PE3, NA ORIENTAÇÃO DESEJADA
- 2- PISO VINÍLICO FLEXÍVEL SEM MANEIRA, ESPESURA 2MM, PE, PHUPHLOOR, SCULPSI PUR DA FIDEMAC OU EQUIVALENTES TÉCNICO
- 3- SOLERA BASALTO TÊXTO POLÍDIO

**PARADE**

1- REVESTIMENTO COM AZULEJO CERÂMICO 20X20, REFERÊNCIA COMERCIAL: GEORGIA OU EQUIVALENTE. TÉCNICO REF. WHITE BASIC LUX, COR: BRANCA.

**FORRO**

1- FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO CONTÍNUO, COM PINTURA LATEX, COR: BRANCA.

**ESQUADRIAS**

 PORTA DE MADEIRA, COM MARCO E OBRUPÇÕES NACIONAIS EM MADEIRA DE LEL. POLHA 3858-00A, UMA POLHA DE GORO E COMBINAÇÃO DE VÍDO DE LUZ 0.800.10M. ATENDIMENTO A NBR 13082-000A UTILIZAN MOLLA HIDRÁULICA AÉREA.

**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**

- P** PAPELEIRA
- S** SABONETERA
- T** TOALHEIRO

NOTAS:  
1 - VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES DOS  
MATERIAIS E NORMAS DE EXECUÇÃO NO  
CADERNO DE ENCARGOS

**LEGENDA GERAL**

← META INDICATIVA DE NÍVEL DE PROTEÇÃO DE FIBRA, PARQUE OU FORTO

 NULO

---



NOTAS:

1. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER VERIFICADAS IN LOCO.
2. AS OBRAS E DIMENSÕES ESTÃO INDICADAS EM METRO.

*Superintendência Regional de São Paulo/SRSP*

aeroporto de joimville lauro carneiro de loyola – sc  
serviço de salvamento e combate a incêndio  
arquitetura – projeto executivo

Construção do novo prédio do sescine

DETALHAMENTO – ÁREAS OMDAS: D.03

SANTUÁRIO MASCULINO E FEMININO – PAV. TERREO

Estel engenharia ltda

| Execução | Data     |     |     |            |  |
|----------|----------|-----|-----|------------|--|
| 1/25     | AGO/2010 | JVL | ECB | 101.014/R0 |  |